

B807

LA MONTURE ANTI-GLISSE AVEC UNE PROTECTION RENFORCÉE

Bollé Safety offre un système simple et flexible, basé sur une tarification unique. La gamme se compose de montures variées sur lesquelles peuvent s'adapter 3 types de verres correcteurs (unifocaux, bifocaux, progressifs) en 3 matières différentes (polycarbonate, CR39 ou verre minéral).



Ref. B807



31 g

FOURNI AVEC

Etui rigide, tissu microfibre, cordelette



MONTURE

- "Plastique"
Grilamide

MATIÈRES OCULAIRES DISPONIBLES

- CR39
- Polycarbonate


+ PROTECTIONS SUPÉRIEURE, INFÉRIEURE ET LATÉRALES

+ SPATULES ANTI-GLISSE

bollé
SAFETY

B807

LA MONTURE ANTI-GLISSE AVEC UNE PROTECTION RENFORCÉE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLES	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B807	Grilamide / Black	B807	57/17	 EN166 F CE	120 mm

MARQUAGES OCULAIRES

Oculaires disponibles en incolore, 3 teintes de gris et 3 teintes de brun.

Oculaires en Polycarbonate:

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Oculaires en CR39:

S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Protection maximum pour les lunettes à branches.

CE Norme européenne  Identifiant fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

RESTRICTIONS DE MONTAGE

Puissance maximal de la sphère +4/-4.

Cylindre maximal opposé à la sphère : +/-3.

BASE

Base corrigée : 6

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13	
	B807
à l'unité	3660740005689

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	CR39, Polycarbonate
VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES	Unifocaux, bifocaux, progressif
MONTURE	Grilamide / Noir
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable



14/01/2014

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY