

HARPER

ULTRA ENVELOPPANTE ET SPORTIVE

Design sportif, branches colorées et exclusive à l'offre Excellence, le modèle HARPER offre une protection ultra-enveloppante (Base 8) & un confort maximal.



★ EXCELLENCE

Un concentré d'innovation
pour toujours plus de confort,
de performance et de style



27 g

FOURNI AVEC

Etui rigide, tissu
microfibre,
cordelette



MONTURE

- TR90/PC
- Nez en acier
inoxydable/TPR

MATIÈRES OCULAIRES DISPONIBLES

- CR39
- Polycarbonate



Ref. HARPGN



Ref. HARPBN

+ DESIGN SPORTIF

+ BRANCHES CONFORT BI-MATIÈRES COLORÉES ET AJUSTABLES





+ PROTECTION ULTRA-ENVELOPPANTE

+ NEZ ANTI-GLISSE AJUSTABLE

bolle
SAFETY

HARPER

ULTRA ENVELOPPANTE ET SPORTIVE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLES	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
HARPER	Branches vert/gris 	HARPGN	62/16	 EN166 F C€	115 mm
	Branches bleu/gris 	HARPBN	62/16	 EN166 F C€	115 mm

MARQUAGES OCULAIRES

Oculaires disponibles en incolore, 2 teintes de gris et 2 teintes de brun.

Oculaires en Polycarbonate :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.


Oculaires en CR39 :

S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

C€ Norme européenne  Identifiant fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

RESTRICTIONS DE MONTAGE

Puissance maximale de la sphère : +5,5/-8

Cylindre maximal opposé à la sphère : +/-5

BASE

Base corrigée : 8

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abimée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13		
	HARPGN	HARPBN
à l'unité	3660740008246	3660740008253

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	CR39, Polycarbonate
VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES	Unifocaux, bifocaux, progressif, free-form, dégressif
MONTURE	TR90/PC
NEZ	Acier inoxydable/TPR
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable



13/06/2017

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY