



Minute sécurité

Les opérations de levage et écarts critiques 2024



Les écarts critiques (à risque mortel) liés à la manutention et au levage de charge, font partie du top 3 de 2024 pour l'ensemble d'AMF.

Ecart critique lié aux règles d'or	Nombre
Ecart RO 02 - Travail en hauteur	223
Ecart RO 08 - Risque gaz	210
<u>Ecart RO 05 - Manutention et levage de charge</u>	<u>194</u>

80 % de ces écarts critiques concernent :

- « Dans la zone de danger d'un levage » → 59 écarts
- « Se tenir sous une charge » → 40 écarts
- « Entre charge suspendue et un élément fixe » → 33 écarts
- « Absence de balisage de la zone de danger lors d'un levage » → 30 écarts

Je sauve des vies lorsque je mets en œuvre les standards de levage AMF :

- 1 - J'évalue la criticité de mon opération de levage afin de définir les mesures de prévention adaptées (plan de levage, points d'arrêts, ...)
- 2 - Je définis la zone de danger du levage et je mets en œuvre sa sécurisation pour tous les intervenants (vigie, balisage, ...)
- 3 - Je définis et j'applique le schéma d'élingage de ma charge
- 4 - Je briefe les intervenants avant d'engager tout levage

[Lien pour accéder au Standard AMF « Levage »](#)

AMF_securite - Les 5 standards AMF Opérations de levage.pdf - Tous les documents (sharepoint.com)



Règle d'or n° 5

Je respecte toutes les règles concernant la manutention des charges et ne me tiens jamais sous une charge

