



Les Bonnes pratiques d'utilisation d'un détecteur gaz

3ème Instant sur les détecteurs gaz.
Les généralités en février 2023,
Un rappel approfondi en mai 2024



Sur 6042 types de rencontres sécurité réalisées depuis 2025
61 ECARTS CRITIQUES concernent le **Détecteur éteint**
Ecart placé en seconde position depuis plus d'un an et demi !
Soit **7,1 % des écarts** pour nous les EExt



QUE FAIRE et COMMENT FAIRE :

- ✓ Toujours démarrer l'appareil en milieu sain,
 - ▶ Vestiaires, bureau
- ✓ Si mon détecteur sonne ?

On évacue la zone, et ensuite on vérifie son détecteur !

3 cas :

1 - Si mon détecteur sonne en cas d'alarme présence gaz :
J'évacue, je fais évacuer calmement la zone et je donne l'alerte.
Attention au risque d'intoxication par effet cumulatif.
▶ Je ne peux y retourner qu'après avoir pris des mesures validées par mon manager et autres D.O.
Lorsqu'il y a eu suppression de la fuite, ou port d'un ARI ...

2 - Si mon détecteur sonne en cas de défaut (batterie faible, panne ...) :
J'alerte mon manager et **je ne peux plus retourner** dans la zone, car on ne connaît pas **ma** VME.

3 - Si mon détecteur sonne en cas d'alarme VME :
J'alerte mon manager pour connaître les consignes à suivre.
Dans **tous** les cas, je ne peux plus retourner dans la(zone) zone gaz et/ou à risque gaz

VME (VALEUR MOYENNE D'EXPOSITION)
VLE (VALEUR LIMITE D'EXPOSITION)

Un détecteur ne sonne jamais pour rien, ne le négligeons pas !

Je lis ce qu'il m'affiche

Je ne reviens plus

Je ne reviens plus



Règle d'Or
AMF n° 8

- Il ne DOIT PAS :**
- X Être porté dans une poche fermée ou sous une veste,
 - X Rester enfermé dans un sac.
 - ▶ Les cellules doivent toujours être en contact de l'air ambiant, lorsqu'il est allumé
 - X Être nettoyer avec des solvants, de l'alcools, du gel hydroalcoolique ou autres.
 - X Être démonter.
 - X Être en défaut.



- Il doit être :**
- ✓ Toujours porté à proximité des voies respiratoires,
 - ✓ Fixé à la pochette de poitrine, au casque ...
trousse de secours pour les médecins urgentistes,
 - ✓ Il peut également être porté à l'aide d'une sacoche, fixé sur un harnais de sécurité OU avec une sangle autour du cou,
Sangle de sécurité s'ouvrant en cas de tension pour éviter l'étranglement
 - ✓ Attribué à une seule personne (nominatif et/ou numéroté)
 - ✓ A jour d'étalonnage et sans problèmes de cellules,
 - ✓ Nettoyer uniquement avec un chiffon ou une éponge humide;
 - ✓ **Rester allumé pendant un poste complet, même pendant les pauses !**

▲ Pour des raisons évidentes de traçabilité, de suivi, d'enquête, ils conservent un historique des pics et autres détections, permettant de comprendre et de savoir les doses reçues.

- On ne l'EXPOSE PAS :**
- X A la sortie d'échappement d'un véhicule,
 - X A la fumée de cigarette,
 - X Au gaz de briquet,
 - X Pour tester une capacité (un espace confiné)
 - ▶ *Dédier un détecteur pour cela.*